

# NATMコンプレッサー用吸気ユニット スーパーファイン

## 超微粒子フィルターで コンプレッサーを守ります！

### 特長

- タバコの煙もカットする超高性能フィルタです。(クリーンルームクラス 5000 相当)
- コンプレッサーオイルをクリーンに保ち、コンプレッサーの心臓部をしっかり守ります。
- 自動パルスクリーニングで目詰まりせず、圧縮機効率が向上します。
- 施工中のトラブルやトリップが予防され、施工信頼性が向上します。
- オイル交換、フィルタ交換、電気料、メンテナンス、返納整備など大幅なコスト低減ができます。



### 仕様

型 式	SF12	SF21
コンプレッサー	75 kW 用	37+90 kW 用
空 気 量	12m <sup>3</sup> /min	21m <sup>3</sup> /min
清 浄 度	クラス 5000 (0.01mg/m <sup>3</sup> 以下)	
フ ィ ル タ	プリーツフィルタ(テフロンラミネート) 0.3 μm × 99.97%	
フィルタ面積	11m <sup>2</sup> (φ200 × H1200)	19.5m <sup>2</sup> (φ325 × H1200)
吸 込 抵 抗	1kPa	1kPa
寸 法	□280 × H1400	□390 × H1420
重 量	約 85kg	約 130kg

 株式会社 **流機** エンジニアリング

本社 / 〒108-0073 東京都港区三田 3-4-2 COI 聖坂ビル

TEL: 03(3452)7400(代) FAX: 03(3452)5370

※このカタログに記載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。